

SCHEDA TECNICA

GIFER EXTRA / GIFER EXTRA NTN LUCIDO

SMALTO SINTETICO A RAPIDA ESSICCAZIONE AD ALTA BRILLANTEZZA

CARATTERISTICHE

SMALTO SINTETICO LUCIDO A BASE DI RESINE ALCHIDICHE, POSSIEDE UNA ELEVATA RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI.

VERNICIATURA MACCHINE AGRICOLE, MANUFATTI METALLICI, CARPENTERIA METALLICA, FUSTI, BOMBOLE, ECC.

APPLICAZIONE

A SPRUZZO

DILUIZIONE 15-20%

DILUENTE CONSIGLIATO DILUENTE NITRO

RESA TEORICA 8-10 MQ./LT

SPESSORE CONSIGLIATO 30-40 MICRONS

ESSICCAZIONE 20°

FUORI POLVERE 8-15'

TATTO 50-90'

PROFONDITA' 12 ORE

COMPLETAMENTE INDURITO 24-36 ORE

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

IL PRODOTTO PUO' ESSERE APPLICATO DIRETTAMENTE SU LAMIERA LUCIDA SGRASSATA O SPAZZOLATA O MEGLIO SE TRATTATA CON EPOFOND, POLYBOND, FONDO NITRO SINTETICO, SILCOSIR O FLEX 128

VITA UTILE DEL PRODOTTO:

COLORI 9006, 9007 O IN GENERALE COLORI METALLIZZATI: 1 ANNO DA DATA DI CONSEGNA

NORME DI SICUREZZA

VEDERE SCHEDA DI SICUREZZA